



HYDROX

tehohappo

Uutta eloa alumiini- ja rosteripinnoille!

Hydrox on monikäyttöinen täsmätuote, joka tehopuhdistaa onnistuneesti erilaiset metalli- ja teräspinnat ja antaa niille uuden ilmeen!

Hydrox vaikuttaa nopeasti poistaen esimerkiksi jarrupölyt vanteista. Se soveltuu erityisesti alumiinipinnoille, metalliteollisuuden kivi-, kaakeli- sekä muille haponkestäville pinnoille hapettumien poistoon.

Hydroxilla voi poistaa myös suojarasvat, leikkuunesteet yms. käsiteltäviltä pinnoilta. Lisäksi se peittää osien pinnat varmistuen esimerkiksi maalien hyvän tartunnan.

Soveltuu laimeammalla (2 - 5 %) seoksella hallinlattioiden pesuun.

Tuotteen pH tiivisteenä < 1.

Käyttökohteet

Polttoainetankit, alumiini- ja teräsvanteet, turkkipellit, alumiinitankit, alleajosuojat, rosterit, kivi- ja kaakelipinnat, maalatut alumiini- ja muovipinnat. (Huom. mikäli maalattu haponkestävällä maalilla.)

Käyttöohje

Laimenna vedellä likaisuusasteesta riippuen 1:5 - 1:10. **Huom! kaada ensin vesi sitten happo.** Levitä matalapaineruiskulla ja anna vaikuttaa 1 - 10 min. Hankaa vaikeat kohdat harjaa/sientä apuna käyttäen. Huuhtelee puhtaalla painevedellä ja viimeistelee emäksisellä **Trefoil** -pesuaineella. Pinnan neutralisointi hapon jälkeen emäksisellä pesuaineella on erittäin tärkeää! Ei suositella sinkittyjen pintojen puhdistukseen. Ei sovellu kromi/ korkeakiillotetuille pinnoille. Varmista aina pinnan kestävyys ensin pienelle alueelle. Käytettävä suojakäsineitä.

Sisältää

amofoteerisiä tensidejä, dodekyylibentseenisulfonihappoa, rikkihappoa

Pakkauskoost

20 l kannu
200 l tynnyri
1 000 l IBC-kontti

Varastointi

Ei erityisvaatimuksia.



FINN-ELOX OY

Hulikanperä 2, 37570 Lempäälä
info@finn-elox.fi
puh. (03) 2732 000
www.pesuaine.com

